



# PEARL Nitrile Examination Gloves

PERFECT FIT • FINGER TEXTURED
• POWDER FREE • LATEX FREE • AMBIDEXTROUS • NON-STERILE

vrs:78-2507

<b>CE</b> <b>MDR (EU) 2017/745 (Class I Medical Device)</b> <b>2834 (PPER (EU) 2016/425) (Cat. III, Type C)</b>	
<small>Notified Body responsible for Certification and ongoing conformity: <b>CCQS Certification Services Limited</b> Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, 15 D15 AKK1, Ireland (NB 2834)</small>	
<small>Polo MB Oisterwijk BV Lazarkweg 5 5061 JR Oisterwijk, The Netherlands www.poldomb.eu • info@poldomb.eu</small>	<small>UNIGLOVES Agt- &amp; Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH Camp-Spich-Strasse 71, D-53842 Troisdorf, Germany</small>
<b>MD</b>	EN 455-1 EN 455-2 EN 455-3 EN 455-4

**en** Nitrile Premium examination gloves powder-free

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Ltd, #1 Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, IRL (2834)** You are advised to retain this packaging for reference. Contains accelerators which may cause allergic reactions. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Storage: store in dry conditions away from direct sunlight and heat. EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. For single use only. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400mm where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. Glove donning: Ensure the selection of appropriate glove size. Check for any physical damage or contamination prior to use. Discard if there is any damage or contaminant. Glove doffing: Remove the glove as soon as it wears out or is damaged. When contaminant is not removable or presents a potential hazard, it is advisable to remove left and right gloves alternately using the gloved hand so that gloves are removed without the contaminant touching the hand. Suitable for short term foot contact. The product can be transported at -10°C up to 50°C for up to 7 days.

**nl** Nitrile Premium onderzoekshandschoenen poedervrij

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Ltd, #1 Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, IRL (2834)** Wij raden u aan de verpakking te bewaren, omdat de informatie daarop later nog van pas kan komen. Bevat kleine hoeveelheden chemische stoffen die een allergische reactie teweeg kunnen brengen. Deze informatie is geen opgave van de daadwerkelijke beschermingsduur op de werkplek en van het onderscheid van mengsels en pure chemicaliën. Onder laboratoriumomstandigheden zijn monsters uit de handpalm van de handschoen genomen, om de chemische resistentie te testen. Deze uitkomst heeft enkel betrekking op de pure chemische stof waar op getest wordt. De uitwerking van de chemische stof kan anders zijn wanneer deze in een mengsel met andere stoffen gebruikt wordt. Het wordt daarom aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden en daarmee de beschermende werking, per situatie kunnen afwijken van de test. Bepalende omstandigheden zijn bijvoorbeeld temperatuur, slijtage en degradatie. Afhankelijk van de toestand kunnen de beschermende handschoenen een verminderde weerstand hebben. Een gevaarlijke chemische stof kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat de fysieke eigenschappen van de handschoen veranderen. Ook zaken als (veelvuldige) bewegingen, vastlopen, opschonen wrijven en chemische contacten kunnen deze degradatie veroorzaken. Deze zaken kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Degradatie bij corrosieve chemicaliën, kan de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch resistente handschoenen. Vóór gebruik moeten de handschoenen op eventuele fouten of mankementen worden gecontroleerd. Opslag: Op een droge plek ue uit de buurt van direct zonlicht en hitte bewaren. EN ISO 374-4:2019 Afbraakniveaus/Degradatieniveaus geven de verandering aan in de perforatieweerstand van de handschoenen na blootstelling aan de chemische uitdaging. De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en hee alleen betrekking op het geteste monster. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. De chemische bestendigheid is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden van monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen gelijk is aan of groter dan 400mm - waarbij ook de manchet wordt getest) en hee alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Handschoenen aantrekken: zorg dat u de juiste handschoenen kiest. Controleer voor gebruik op uiterlijke schade of verontreiniging. Gooi ze weg als ze beschadigd of verontreinigd zijn. Handschoenen uittrekken: verwijder de handschoenen zodra ze versleten of beschadigd zijn. Wanneer de verontreiniging niet kan worden verwijderd of een potentieel gevaar vormt, is het aan te bevelen om de linker- en rechterhandschoen afwisselend met de gehandschoende hand uit te trekken, zodat bij het uittrekken de verontreiniging de hand niet raakt. Geschikt voor kortstondig contact met voedsel. Het product kan tot 7 dagen bij -10°C tot 50°C worden vervoerd.

**fr** Gants d'examen Premium en nitrile non poudrés

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Ltd, #1 Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, IRL (2834)** Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Cet équipement contient du résidus chimiques susceptibles de provoquer des réactions allergiques. La présente information ne fournit aucune indication quant à la durée de protection effective sur le poste de travail et quant à la différenciation entre les mélanges et les substances chimiques pures. La résistance chimique a fait l'objet de tests en laboratoire à partir d'échantillons prélevés à la paume seulement et concerne uniquement le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent varier de l'essai-type selon la température, l'abrasion et la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison des changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix du gant résistant aux produits chimiques. Avant d'utiliser les gants, vérifiez qu'ils ne présentent pas de défauts. Rangement: rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Ce produit est adapté à conditions particulières d'utilisation. EN ISO 374-4:2019 Les niveaux de dégradation indiquent le changement de résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique de test. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. Pour un usage unique seulement. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume (sauf dans les cas où la longueur du gant est égale ou supérieure à 400mm – dans ce cas la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Enfilage des gants: assurez-vous de choisir la bonne taille de gants. Vérifier l'absence de tout dommage physique ou de toute contamination avant utilisation. Jetez les gants s'ils sont endommagés ou contaminés. Retrait des gants: retirez les gants dès qu'ils sont usés ou endommagés. Lorsqu'il n'est pas possible d'enlever le contaminant ou que celui-ci présente un danger potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement le gant gauche puis le droit en utilisant la main gantée, de façon à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant touche la main. Convient pour le contact alimentaire à court terme. Le produit peut être transporté entre -10°C et 50°C pendant 7 jours.

**de** Nitril Premium Untersuchungshandschuere puderfrei

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Ltd, #1 Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, IRL (2834)** Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Enthält Restchemikalien, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur anhand von Proben aus der Handfläche beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüfte Chemikalie. Die Beständigkeit kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz – abhängig von Temperatur, Abrieb und Zersetzung – von der Typprüfung abweichen können. Schutzhandschuhe können der gefährlichen Chemikalie aufgrund veränderter physikalischer Eigenschaften gegebenenfalls weniger Widerstand entgegensetzen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Degradation durch den chemischen Kontakt usw. können die tatsächliche Nutzungszeit erheblich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste zu berücksichtigende Faktor bei der Auswahl chemikalienresistenter Handschuhe sein. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen. Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. EN ISO 374-4:2019 Der jeweilige Grad der Degradation gibt an, welche Änderung bei der Durchstechfestigkeit der Handschuhe auftritt, nachdem diese mit der betroffenen Chemikalie in Berührung gekommen sind. Die Durchstechfestigkeit wurde unter Laborbedingungen getestet und bezieht sich nur auf den getesteten Prüfkörper. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen nur von Proben getestet, die von der Handinnenfläche genommen wurden (außer in Fällen, in denen der Handschuh genau oder mehr als 400mm lang ist, hier wurde auch der Stulpenbereich getestet), und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Das Ergebnis kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Anziehen der Handschuhe: Achten Sie auf die Auswahl der richtigen Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Anziehen auf Beschädigungen oder Kontamination. Bei Beschädigungen oder Kontamination entsorgen Sie die Handschuhe. Ausziehen der Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald sie abgetragen oder beschädigt sind. Wenn die Kontamination nicht entfernt werden kann oder eine potenzielle Gefahr darstellt, ist es ratsam, den linken Handschuh mit der rechten behandschuten Hand auszusziehen, damit die Handschuhe entfernt werden können, ohne dass die Kontamination in Kontakt mit den Händen kommt. Geeignet für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln. Das Produkt ist bei -10°C bis 50°C innerhalb von 7 Tagen zu transportieren.

**pl** Nitylowe rękawice diagnostyczne Premium bezpydrowe

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Ireland (Jednostka notyfikowana 2834)** Zachęcajemy zachować informację zawartą na niniejszym opakowaniu. Zawiera śladowe ilości chemikaliów mogących wywołać reakcję alergiczną. Ta informacjie nie podaje rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy i różnic między mieszaninami a czystymi chemikaliami. Rekomenduje się sprawdzenie, czy rękawiczki są odpowiednie dla zakładanych celów, ponieważ warunki w poszczególnych miejscach pracy mogą różnić się od warunków, w jakich testowano rękawiczki, pod kątem temperatury, ścieralności i zużycia. Rękawiczki mogą wykazywać mniejszą odporność w trakcie wystawiania ich na działanie niebezpiecznych substancji w związku z reakcjami chemicznymi wpływającymi na ich właściwości fizyczne. Przesuwanie, zacieranie, pocieranie, zużycie spowodowane przez kontakt z chemikaliami etc. mogą znacząco zmniejszyć rzeczywisty czas stosowania rękawiczek. W przypadku substancji żrących, zużycie to główny czynnik, dla którego należy rozważyć użycie rękawiczek odpornych na działanie substancji chemicznych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie wykazują jakiegokolwiek wad. Składowanie: Przechować z dala od działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. EN ISO 374-4:2019 Poziomy degradacji oznaczają zmianę odporności rękawic na zerwanie po wystawieniu ich na działanie badanej substancji chemicznej. Odporność na penetrację oceniono w warunkach laboratoryjnych i odnosi się ona wyłącznie do badanej próbki. Tylko do użytku jednorazowego. Odporność na działanie substancji chemicznych oceniono w warunkach laboratoryjnych z użyciem próbek pobranych tylko z części wewnętrznej dloni (z wyjątkiem przypadków, w których rękawice ma długość 400 mm lub większą – wówczas testom poddany jest również mankiety) i odnosi się wyłącznie do badanej substancji chemicznej. Odporność może być inna, w przypadku gdy w mieszaninie użyta jest substancja chemiczna. Zakładanie rękawiczek: należy upewnić się, że rozmiar rękawiczek jest odpowiedni. Przed użyciem należy sprawdzić rękawiczki pod kątem uszkodzeń fizycznych lub zanieczyszczeń. Nie należy używać rękawiczek uszkodzonych lub zanieczyszczonych. Zdejmowanie rękawiczek: rękawiczki należy zdjąć, gdy tylko się zużyją lub uszkodzą. W przypadku gdy zanieczyszczenie jest niemożliwe do usunięcia lub stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się zdejmowanie rękawiczek naprzemiennie rękoma w rękawiczkach, aby uniknąć kontaktu skóry z zanieczyszczeniem. Nadaje się do krótkotrwałego kontaktu z żywnością. Produkt może być transportowany w temperaturze -10°C do 50°C przez okres do 7 dni.

**da** Nitril Premium Undersøgelses handsker puderrfri

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Det anbefales, at De gemer denne emballage til senere oplæsning. Indeholder restkemikalier, som eventuelt kan forårsage allergiske reaktioner. Denne information angiver ikke den faktiske beskyttelsestid på arbejdspladsen og skelner ikke mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske resistens er blevet vurderet under laboratorieforhold med prøver udelukkende fra håndfladen og vedrører kun det testede kemikalie. Resistensen kan være anderledes hvis kemikaliet bliver brugt i en blanding. Det anbefales, at man kontrollerer om handskerne er egnet til den påtænkte anvendelse, da vilkårene på arbejdspladsen kan afvige fra testen i forhold til temperatur, slid og nedbrydning. Ved brug kan handskerne yde mindre resistens overfor farlige kemikalier grundet ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, hvis handsken hænger fast, gnidning, nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt osv. kan reducere den aktuelle brugstid betydeligt. Ved ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje når man vælger kemikalie resistente handsker. Inden brugen skal handskerne kontrolleres for enhver form for fejl, eller mangler. Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og varme. EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsnivauer indikerer ændringerne i punkteringsmodstanden af handskerne eer eksponering for udfordringskemikaliet. Modstandsdygtigheden imod genembrængning er vurderet under laboratorieforhold og vedrører kun de testede prøvemøner. Kun til engangsbrug. Den kemiske modstand er vurderet under laboratorieforhold alene fra prøver af huden fra håndfladen (dog ikke i tilfælde, hvor handsken er 400mm eller mere - hvor manchetter også testes) og vedrører kun de kemisk testede prøvemøner. Der kan være afvigelser, hvis kemikaliet anvendes i en blanding. Handskepåtågning: Sørg for at vælge en handske i en passende størrelse. Kontrollér, om handsken har fysiske skader eller er forurenet inden brug. Kassér, hvis handsken har fysiske skader eller er forurenet. Handskepågning: Tag handsken af, når den er siltet eller beskadiget. Hvis forurenede stoffer ikke kan ernes eller udgør en potentiel fare, anbefales det at ernes skieves venstre og højre handske med den hånd, som har handske på, således at handskerne ernes, uden at forurenigen rører hånden. Eignet til kortvarig kontakt med fødevarer. Produktet kan transporteres ved -10°C til 50°C i op til 7 dage.

**sv** Premium-undersökningshandskar i mjuk nitril, puderrfria

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Du rekommenderas att behålla förpackningen vid behov av beskrivning. Innehåller restkemikalier som kan orsaka allergiska reaktioner. Denna information ger inga uppgifter om den faktiska skyddstiden på arbetsplat- sen eller för skillja mellan blandningar och rena kemikalier. Kemikalieresistensen har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan endast och avser endast den kemiska testningen. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blanding. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för avsedd användning, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. Vid användning kan skyddshandskar ge mindre resistens mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, snagging, gnidning, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningentiden avsevärt. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att överväga vid val av kemikalieresistent handske. Handskarna måste kontrolleras avseende eventuella och brister innan de ska användas. Förvaring: Förvaras tørt i skydd från direkt sollygss och värme. EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsnivåer indikerar förändringen i genomslagshållfasthet av handskarna efter exponering för den utsättande kemikalien. Penetrationsresistansen har bedömts i laboratoriemiljö och gäller bara för de testade exemplaren. Endast för engångsbruk. Den kemiska resistansen har bedömts i laboratoriemiljö utifrån prov som tagits endast från handflatan (förutom i de fall där handsken är lika med eller över 400mm, då även manschetten har testats) och relaterar bara till den testede kemikalien. Beständigheten kan förändras om kemikalien används i en blanding. Ta på handskarna: Kontrollera att de valda handskarna har rätt storlek, är fria från skador och inte är kontaminerade innan du använder dem. Kassera handskarna om de är skadade eller kontaminerade. Ta av handskarna: Ta av handskarna så snart de är utslitna eller skadade. När en kontaminering inte kan avlägsnas eller utgör en potentiell risk rekommenderar vi att vänster och höger handske tas av växelvis med den behandskade handen, så att handskarna avlägsnas utan att kontamineringen kommer i kontakt med huden. Lämplig för kortvarig kontakt med livsmedel. Produkten kan transporteras vid -10 °C till 50 °C i upp till 7 dagar.

**no** Nitril Premium pudderfrie undersøkelseshansker

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Du bør ta vare på denne emballasjen i tilfelle du skulle få bruk for informasjonen senere. Inneholder akseleratorer som kan forårsake allergiske reaksjoner. Informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsstedet eller forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier. Det anbefales å kontrollere at handskene er egnet for bruksforholdene på arbeidsstedet da disse kan avvike fra typetesten avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning. Under bruk kan beskyttelsehansker yte lavere motstand mot det farlige kjemikaliet til grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevæelse, hekking, gnidning, forringelse forårsaket av kontakt med kjemikaliet osv. kan redusere den faktiske brukstiden betydelig. For etsende kjemikalier kan forringelse være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikaliebestandige hansker. Kontroller at handskene ikke er defekte eller har feil for bruk. Opbevaring: Oppbevares tørt og skjermt for direkte sollys og varme. EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsnivåene indikerer endringen i penetrasjonsmotstanden til handskene etter eksponering for det skadelige kjemikaliet. Penetrasjonsmotstanden er testet i laboratorium og gjelder kun den testede prøven. Kun til engangsbruk. Kjemikalieresistensen er vurdert i laboratorium på bakgrunn av prøver tatt kun fra håndflaten (med unntak av hansker som er 400mm eller mer – da testes også mansjett) og gjelder kun det testede kjemikaliet. Den kan være annerledes dersom kjemikaliet brukes i en blanding. Ta på hansken: Velg størrelsen som passer din hånd. Sjekk hanskene for skader og kontaminasjon før bruk. Kass handsken dersom den er skadet eller tilsilt. Ta av hansken: Ta av hansken umiddelbart ved eventuelle skader på hansken eller ved slitasje. Når kontaminasjonen ikke kan fjernes eller utgør en potensiell risiko, anbefales det å dra av venstre og høyre hanske vekselvis, og å bruke den hanskebelagde hånden slik at handskene kan tas av uten at kontaminasjonen kommer i kontakt med huden. Egnert for kortvarig kontakt med mat. Produktet kan transporteres ved -10°C opp til 50°C i opptil 7 dager.

**fi** Ensiluokkaiset puuteriöimattomat nitriliinianskat

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Suosittelemme säilyttämään tämän pakkauksen viitteeksi. Sisältää kiilhyönteitä, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Tämä tiedot eivät kuvastaa todellista suojan kestoa työpaikoilla evätkä seosten ja puhtaiden kemikaalien välistä eroa. On suositeltavaa tarkistaa, että käsineet soveltuvat aiottuun käyttöön, koska työpaikan olosuhteet voivat poiketa tyypistestistä riippuen lämpötilasta, hankauksesta ja huononemisesta. Käytettäessä suojakäsineet voivat tarjota vähemmän suojaa vaaralliselta kemikaalilta fyysikaalisten ominaisuuksien muutoksista johtuen. Liikkeen, takertuminen, hankaus, kemiallisen kontaktin aiheuttama huononeminen jne. voivat lyhentää todellista käyttöaika merkittävästi. Syyttömyyden kemikaalien osalta huonontuminen voi olla tärkein huomioitava tekijä valittaessa kemikalieja kestäviä käsineitä. Tarkasta ennen käyttöä, että käsineissä ole vikoja tai puutteita. Varastointi: säilytä kuivasti, suojassa suoralla auringonvalolta ja lämmöltä. EN ISO 374-4:2019 Huonontumistast osoittavat käsineiden puhkaisukestävyyden muutoksen altistumiskemikaalille altistumisen jälkeen. Läpäisyvastus on määritetty laboratoriolosuhteissa ja se koskee vain testattua näytettä. Vain kertakäyttöön. Kestävyyss kemikalieja vastaan on arvioitu laboratoriolosuhteissa vain kmmennestä otetuista näytteistä (paitsi niissä tapauksissa, joissa käsineen pituus on 400mm tai enemmän - missä myös mansetti testataan) ja se koskee vain testattua kemikaalia. Se voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään sooksessa. Käsineiden pukeminen: varmista, että valitset sopivan käsineen. Tarkista ennen käyttöä fyysisen vaurioiden tai epäpuhtauksien varalta. Hävitä, jos siinä on vaurioita tai epäpuhtauksia. Käsineiden riisuminen: poista hansikas heti, kun se on kulunut tai vaurioitunut. Kun epäpuhtaus ei ole poistettavissa tai se aiheuttaa mahdollisen vaaran, on suositeltavaa riisua vatsan ja oikean käine vuorotellen hankoiduille kädellä siten, että käsineet poistetaan epäpuhtauksien koskettamatta kättä. Sovellus lyhytaikaiseen elintarvikkeikäyttöön. Tuotetta voidaan kuljettaa -10 °C:sta 50 °C:seen jopa 7 päivän ajan.

**es** Guantes premium de examen de nitrilo sin polvo

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Contiene productos químicos residuales que pueden causar reacciones alérgicas. En esta información no se realiza ninguna indicación sobre el período de protección real en el lugar de trabajo y para la diferencia- ción de mezclas y productos químicos puros. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas solo de la palma y se relaciona solo con el químico probado. Puede ser diferente si el químico se usa en una mezcla. Se recomienda verificar que los guantes sean adecuados para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de la prueba de tipo según la temperatura, la abrasión y la degradación. Cuando se usan, los guantes de protección pueden proporcionar menos resistencia al químico peligroso debido a cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, frotamientos, degradaciones causadas por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. Para productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar en la selección de guantes resistentes a productos químicos. Antes de su utilización, los guantes han de verificarse para determinar cualquier fallo o defecto. Almacenamiento: Almacenar en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. EN ISO 374-4:2019 Los niveles de degradación indican el cambio de la resistencia a la perforación de los guantes tras la exposición al producto químico. La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y hace referencia únicamente al modelo testado. De un solo uso. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio para muestras tomadas solo de la palma del guante (salvo casos en que el largo del guante es igual o superior a 400mm, situación en la cual también se testa el puño) y hace referencia únicamente al producto químico testado. El resultado del test puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla. Colocación de los guantes: asegúrese de seleccionar la talla de guantes adecuada. Compruebe si presentan algún daño físico o contaminación antes de usarlos. Deseche los guantes si observa daños o contaminación. Como quitarse los guantes: quítese los guantes tan pronto como se desgasten o dañen. Cuando no se puede eliminar el contaminante sobre el guante o presenta un peligro potencial para el usuario, se recomienda quitarse los guantes tirando de ellos de manera alternativa con las manos enguantadas para evitar que el contaminante toque la piel. Adecuado para el contacto con alimentos a corto plazo. El producto puede transportarse a una temperatura de -10°C a 50°C durante un máximo de 7 días.

**pt** Luvas de examinação premium de nitrilo sem polvilhado

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Aconselhamos que conserve esta embalagem para consulta. Contém substâncias químicas residuais, que podem causar reacões alérgicas. Esta informação não fornece qualquer indicação sobre o tempo de proteção efetivo no local de trabalho nem distinção entre misturas e produtos químicos puros. A resistência a produtos químicos foi avaliada em amostras em condições de laboratório, tendo estas sido recolhidas apenas na palma e aplica-se exclusivamente aos produtos químicos testados. Poderá ser diferente se o produto químico for utilizado numa mistura. Recomenda-se proceder a uma verificação se as luvas são adequadas para a utiliza- ção prevista, uma vez que as condições no local de trabalho, consoante temperatura, abria- são e degradação, poderão diferir das do ensaio de tipo. Se as luvas de proteção tiverem sido já utilizadas, poderão oferecer menor resistência a produtos químicos perigosos devido a alterações das suas propriedades físicas. A degradação, movimentação, desfilamento, fricção, etc., resultantes do contacto com produtos químicos, pode reduzir significativamente o tempo efetivo de aplicação. Em caso de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ter em consideração na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Antes da aplicação, inspecionar as luvas quanto a defeitos ou deficiências. Armazenamento: Guarde num local seco abrigado da luz solar directa e do calor. EN ISO 374-4:2019 Os níveis de degradação indicam uma mudança na resistência à perfuração das luvas após a exposição ao produto químico ameaçador. A resistência à penetração foi avaliada com base em condições laboratoriais e tem apenas que ver com a amostra testada. Apenas para uso único. A resistência química foi avaliada com base em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas apenas da palma (exceto nos casos em que a luva é igual ou superior a 400mm - em que o punho também é testado) e tem apenas que ver com o produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for utilizado em mistura. Colocar a luva: Certifique-se de que escolhe o tamanho de luva adequado. Verifique quanto a danos físicos ou contaminação antes da utilização. Descarte se existirem danos ou contaminante. Retirar a luva: Remova a luva assim que estiver danificada ou desgastada. Quando o contaminante não é removível ou apresenta um perigo potencial, é aconselhável remover a luva esquerda e depois a direita, alternadamente, utilizando a mão com luva, de maneira a que as luvas sejam removidas sem o contaminante tocar na mão. Adequado para o contacto alimentar a curto prazo. O produto pode ser transportado a -10°C até 50°C por até 7 dias.

**it** Guanti da esame premium in nitrile senza polvere

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Si consiglia di conservare questa confezione per future riferimenti. Contiene sostanze chimiche residue, che possono causare reazioni allergiche. Queste informazioni non forniscono indicazioni sulla durata di protezione effettiva sul posto di lavoro e sulla distinzione tra miscele e sostanze chimiche pure. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio, da campioni prelevati dal solo palmo del guanto e si riferisce solo alla sostanza chimica specifica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni sul luogo di lavoro potrebbero differire dal test di tipo per temperatura, abrasione e degradazione risultanti. Nel corso d'uso, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti delle proprietà fisiche. I movimenti, eventuali sbavature, lo sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc., possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per prodotti chimici corrosivi, il degrado può essere il fattore più importante da considerare nella scelta del guanto di protezione da utilizzare. Prima dell'uso, controllare se i guanti presentano anomalie e difetti di qualsiasi tipo. Conservazione: Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce solare e dal calore. I livelli di degradazione

secondo lo standard EN ISO 374-4:2019 indicano il cambiamento della resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione alla sostanza chimica. La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato. Esclusivamente monouso. La resistenza alle sostanze chimiche è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è uguale o superiore a 400mm, nei quali viene testato anche il polsino) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può risultare differente se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. Indossare i guanti: assicurarsi di scegliere la taglia di guanti appropriata. Prima dell'uso, verificare l'assenza di danni fisici o contaminazione. Scartarli in caso di danni o contaminanti. Togliere i guanti: togliere il guanto non appena si rovina o è danneggiato. Quando il contaminante non è rimovibile o rappresenta un potenziale pericolo, si consiglia di sfilare alternativamente i guanti destro e sinistro utilizzando la mano guantata, in modo da rimuoverli senza che il contaminante tocchi la mano. Adatto al contatto con gli alimenti per brevi periodi. Il prodotto può essere trasportato a -10°C fino a 50°C per un massimo di 7 giorni.

**hr** Vrhunske nitrilne rukavice za pregled, bez praška

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Savjetujemo vam da sacuvate ambalazu za moguće kasnije potrebe. Sadržj urbivace koji mogu izazvati alergijske reakcije. Informacija ne odražava stvarno trajanje zaštite na radnome mjestu ni razliku između smjesa i čistih kemikalija. Preporučujemo da provjerite jesu li rukavice prikladne za predviđenu namjenu jer se uvjeti na radnome mjestu mogu razlikovati od ispitivanja tipa ovisno o temperaturi, habanju i razgradnji. Zaštitne rukavice pri upotrebi mogu pružati manju otpornost na opasne kemikalije zbog promjena fizikkih svojstava. Pokreti, zapinjanje, trljanje, razgradnja uslijed dodira s kemikalijama itd. mogu znatno smanjiti stvarno vrijeme uporabe. U slučaju korozivnih kemikalija razgradnja može biti najvažniji cimbekni koji je potrebno uzeti u obzir pri odabiru rukavica otpornih na kemikalije. Prije uporabe provjerite da rukavice nemaju nikakav nedostatak ili nepravilnost. Skladištenje: cuvajte na suhome mjestu podalje od izravne sunceve svjetlosti ili topline. EN ISO 374-4:2019 Razine razgradnje oduzecu promjenu otpornosti rukavica na presjecanje nakon izlaganja ispitanoj kemikaliji. Otpornost na probijanje procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitani uzorak. Samo za jednokratnu uporabu. Kemijska otpornost procijenjena je u laboratorijskim uvjetima iz uzoraka uzetih samo s dna (osim u slucajevima kada je rukavica dugacka 400mm ili više - tada se ispituje i orukvica) i odnosi se samo na ispitano kemikalije. Može se razlikovati ako se kemikalija upotrebljava u smjesi. Navlačenje rukavica: pazite da odaberete rukavice odgovarajuće velicine. Prije upotrebe provjerite da nemaju nikakvih fizickih oštećenja i da nisu kontaminirane. Bacite ih uocite li nemo oštećenje ili trag kontaminiranosti. Skidanje rukavica: skinite rukavicu cimo se istroši ili ošteći. Kada se kontaminan ne može ukloniti ili predstavlja potencijalnu opasnost, preporučuje se skinuti lijevu i desnu rukavicu naimenjemo se koristeći drugom rukom s rukavicom tako da rukavice skinete bez dodirivanja ruke. Prikladno za kratkotrajni kontakt s hranom. Proizvod se može transportirati na -10°C do 50°C do 7 dana.

**sl** Vrhunske preiskovalne nitrilne rokavice brez pudra

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Priporočamo, da embalazo shranite za primer kasnejše uporabe. Vsebuje posepeševalnike, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Te informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaštite na delovnem mestu ter razlik med mešanici in čistimi kemikalijami. Priporočamo, da preverite, ali so rokavice primerne za namenavano uporabo, ker se delovni pogoji lahko razlikujejo od tipskega testa po temperaturi, abraziji in obrabi. Zaščitne rokavice so lahko pri uporabi manj odporne na nevarne kemikalije zaradi sprembe fizikalnih lastnosti. Premikanje, predranje, drgnjenje, obraba zaradi stika s kemikalijami ipd. lahko bistveno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri jedkih kemikalijah je lahko obraba najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavice, odprnih na kemikalije. Pred uporabo pregledajte, ali so na rokavicah kakšne poškodbe ali napake. Hramba: hranite na suhem, stran od neposredne sončne svetlobe in vročine. EN ISO 374-4:2019 Stopnja obrabe pomeni sprememo odpornosti rokavic na prebadanje po izpostavljenosti kemikaliji. Odpornost na prepnost je bila preizkušena v laboratorijskih razmerah in se nanaša samo na preskušene primerke. Samo za enkratno uporabo. Odpornost na kemikalije je bila testirana v laboratorijskih razmerah z odvzemo vzorcev izključno z dlani (razen pri rokavicah velikosti najmanj 400mm, pri katerih se preizkusi tudi manšeta) in se nanaša samo na preskušeno kemikalijo. Lahko je drugačna, ce se kemikalija uporabi pri mešanici. Natankeje rokavice: izberite ustrežno velikost rokavic. Pred uporabo preverite, ali so fizicno poškodovane ali kontaminirane. Ce so poškodovane ali kontaminirane, jih zavrzite. Snenanje rokavic: rokavice snemite tako, ko se obrabijo ali poškodujejo. Ce poškodovane rokavice ni mogoče odstraniti ali pomeni tveganje, priporočamo, da levo in desno rokavico izmenično snamete z orokavico roko, da pri snemanju ne pride do stika poškodbe z roko. Ce kontaminanta ni mogoče odstraniti ali pomeni tveganje, priporočamo, da levo in desno rokavico izmenično snamete z orokavico roko, da pri snemanju ne pride do stika kontaminanta z roko. Primerno za kratkotrajn stik z živilii. Izdelek se lahko prevaja pri temperaturi od -10 °C do 50 °C do 7 dni.

**sk** Nitrilové vysokokvalitné vyšetřovacie rukavice bez pudru

**2016/425 #B & #C2; CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, IRL (2834)** Tento obal si uschovajte na neskoršie nahliadnutie. Obsahuje urýchľovače, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. Tieto informácie neodrkávajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku ani neroziľujú medzi zmesami a čistými chemikáliami. Odporúčame skontrolovať, či sú rukavice vhodné na zamýšľanú použítie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od podmienok skúšky typu v závislosti od teploty, odierania a degradácie. Pouzavicia môžu byť rukavice menej odolné voci nebezpečeným chemikáliám vzhľadom na zmeny ich fyzikálnych vlastností. Pohyby, natrubnutie, odieranie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania. V prípade korozívnych chemických látok je pri výbere rukavíc odolných voci chemikáliam najdôležitejším faktorom ich degradácia. Rukavice použítim rukavic skontrolujte, či neobsahujú nejaké defekty alebo nedokonalosti. Uskladnenie: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia a tepla. EN ISO 374-4:2019 Úrovne degradácie naznačujú zmenu odolnosti rukavic proti prepichnutiu po expozícii testovanej chemickej látke. Odolnosť proti penetrácii bola posudzovaná v laboratórných podmienkach a vzťahuje sa výhradne na testovanú vzorku. Len na jednorázové použítie. Chemická odolnosť bola posudzovaná v laboratórných podmienkach zo vzorie